



8/8 fokozat a mechanikus modelleknél



3 fokozatú hidrosztatikus modellek



Motorteljesítmény  
24 / 27 / 30 LE



Szabályozható klíma berendezés (opció)



## TM 3205 sorozat

A kompakt, összkerék meghajtású traktor, ami a jövőbe mutat

A TM sorozat modelljei a nagy gépek teljesítményét ötvözik a kis gépek méreteivel. A TM traktorok kompakt kialakításuknak köszönhetően (1100 mm külső szélesség) a legszűkebb helyeken is dolgozhatnak.



# ÚJ, ÉREZHEŐEN ÁTGONDOLT ÉS ERGONOMIKUS KONCEPCIÓ A KOMPAKT TRAKTOROK KÖZÖTT

Nagy motor- és hidraulikateljesítmény, új mechanikus és hidrosztatikus hajtóművek, valamint kiemelkedően alacsony fülkén belüli zajszint jellemzi az új, kompakt TM-sorozatot. Megalkotásánál a mérnökök ötvözték az eddig már jól bevált és a jövőbe mutató technológiákat, újraértelmezve az összerék meghajtású kompakt traktorok fogalmát.



A frontemelő felső tartókarjába integrált fokozatmentes dőlésállítási lehetőség a front adapterekhez, mindez szerszámmentesen.



Átgondolt kezelőszervek: sárga = kardántengelyek, narancssárga = motor/menetvezérlés. Kimondottan könnyűjárású és precíz mechanikájú vezérlőkarok.



Ergonomikusan kialakított többfunkciós bajuszkapcsoló világításvezérléssel.



TM 3245/3265 (bukókerettel) : széria 2 db vezérlő a kihelyezett hidraulikához.  
TM 3215 (bukókerettel): széria 1 db vezérlő a kihelyezett hidraulikához, a második opció.

Modell	TM 3215		TM 3245	TM 3265	TM 3265
	AL	AHL	AHL	AL	AHL
Lökettérfogat	1123 cm <sup>3</sup>		1123 cm <sup>3</sup>	1498 cm <sup>3</sup>	
Motorteljesítmény, max.	24 LE		27 LE	30 LE	
Motorteljesítmény (ECE R24)	15 kW/20 LE		18 kW/24 LE	20 kW/27 LE	
Forgatónyomaték max.	63 Nm 1700 1/perc fordulatonál		79 Nm 2600 1/perc fordulatonál	85 Nm 2600 1/perc fordulatonál	
Üzemyangtartály	28 l				
<b>Hajtómű</b>					
Mechanikus hajtómű	8 előre / 8 hátra	–	–	8 előre / 8 hátra	–
Előre- / hátramenet	Shuttle-Shift	–	–	Shuttle-Shift	–
Hidrosztatikus hajtómű	–	3 sebességtart.	3 sebességtart.	–	3 sebességtart.
Előre- / hátramenet	–	2 pedál	2 pedál	–	2 pedál
Max. sebesség	23 km/h	24 km/h	25 km/h	23 km/h	25 km/h
ISEKI ILS-rendszer	–	széria	széria	–	széria
Tempomat	–	széria	széria	–	széria
Fékek	olajban futó tárcsafékek				
Hátsó TLT	540 1/perc, terhelés alatt kapcsolható				
Has alatti TLT	2000 1/perc, terhelés alatt kapcsolható				
<b>Hidraulika</b>					
Kormányhidraulika	12,6 l/perc				
Munkahidraulika	20,6 l/perc				
Emelőerő a vonólapnál	650 kg				
Kormányzás	teljesen hidraulikus				
<b>Méret</b>					
Hossz	2820 mm	2820 mm		2880 mm	
Szélesség	1100 mm (terepgumikkal)				
Tengelytáv	1560 mm				1560 mm



Újdonság a kategóriában: teljesen integrált fülke 360°-os kilátással, hő- és zajszigetelt, rezgéscsillapított padlóval, nagy teljesítményű fűtéssel, opcionális klímaberendezéssel.



Irányváltó hajtómű (csak AL modelleknél) azokhoz a feladatokhoz, amelyek megkövetelik a haladási irány gyors változtatását. Ezeknél a modelleknél a hátrameneti sebesség kb. az előremeneti sebesség 75%-a. A 8 előre- és 8 hátrameneti fokozat minden esetben biztosítja az optimális munkasebességet. Az AHL modelleknél az irányváltás és a sebesség megválasztása 2 pedállal történik.

Az Ön ISEKI szakkereskedője: *szaktanácsadás • értékesítés • szerviz*

**ISEKI**

Az ISEKI termékek hivatalos magyarországi vezérképvislete:

**Városkert Kft.**  
H-2051 Biatorbágy, Tormásrét utca 5/a.  
Tel.: +36 23 532 800 Fax: +36 23 532 801  
E-mail: info@varoskert.hu Web: www.varoskert.hu

