



MASSEY FERGUSON



38-46 PS

MF 1700

Kompakttraktor – klein, praktisch und einfach einzusetzen



VON MASSEY FERGUSON

Technische Daten

	MF 1740	MF 1747
Motor		
Leistung bei 2600 U/min	38 (28)	46 (33,8)
Zylinder/Hubraum	3 (Turbo)/1498	4/2197
Kraftstofftank	40	53
Getriebetyp		
HC	● Hydrostatisch (HST)	● Hydrostatisch (HST)
A	● Mechanisch 12 x 12	● Mechanisch 12 x 12
Zapfwelle		
Einschaltung	Unabhängig	Unabhängig
Drehzahlen Heckzapfwelle	540/540 Eco	540/540 Eco
Mittelzapfwelle	●	●
A	○	○
Räder und Reifen		
„Standard“ Landwirtschaftsreifen	Vorne 8,00-16 Hinten 13,6-24	Vorne 9,5-16 Hinten 13,6-28
„Standard“ Rasenreifen	Vorne 212 x 80 D15 Hinten 355 x 80 D20	Vorne 212 x 80 D15 Hinten 355 x 80 D20
Hinterachse		
Differentialsperre	●	●
Bremsen, intern, nasse Scheiben	●	●
Dreipunkthubwerk, Kategorie 1	●	●
Zugkraftregelung	HC - A ●	HC - A ●
Hubkraft	kg 1270	1580
Hydraulikpumpenleistung	Liter/Min 74,3	74,3
Steuerventile	2	2
Überrollschutz, Mitte, klappbar	A ●	A ●
Gewichte und Abmessungen		
Gewicht	Kg HC 1680 kg A 1528	1958 1810
Gesamtlänge/-höhe/-breite	mm (HC Min) 3475/2200/1440	3455/2325/1645
Radstand	mm 1770	1900
Min. Bodenfreiheit	mm 310	310
Sonstiges		
Kabinenoption	Nur HC	Nur HC
Heizung und Lüftung	●	●
Klimaanlage	●	●
Klappbare Motorhaube, Servolenkung, Straßenbeleuchtung	●	●



Hebel für Fahrtrichtungswechsel links



Tempomat, Motor-Ansprecheinstellung



Unabhängige Zapfwelleneinrückung



Mechanischer Joystick

MF 1700

- 2 NEUE Modelle MF 1740 (38 PS) und MF 1747 (46 PS)
- Mechanisches 12x12 Synchro-Shuttle- oder hydrostatisches Getriebe
- Als Kabinen- oder Plattformausführung lieferbar

Highlights

- Das neue Hydrostatikgetriebe bietet einen links angeordneten Hebel für Fahrtrichtungswechsel, Fahrgeschwindigkeitsregelung sowie Einstellungen für Ansprech- und Höchstgeschwindigkeit
- 75 l/min Hydraulikpumpenleistung
- 2 Steuerventile mit Joystick-Hebel als Standard
- Unabhängige Zapfwelle 540/540 Eco
- 2-türige Kabine mit Klimaanlage als Standard